

Apresentamos o novo

Aplicador Hot Melt 3M™

A última geração do Aplicador Hot Melt 3M™ para o Adesivo TC/TC-Q chegou

Eficiente, leve e ergonômico, o Aplicador Hot Melt 3M™ TC/TC-Q é uma combinação de nossos modelos anteriores: TC e Quadrack. Está disponível nas versões para temperatura baixa e normal, garantindo que possa ser usado com nossa variedade de adesivos. Além de seu design funcional, o novo aplicador oferece alta qualidade e custo-benefício.

As melhoras incluem: punho macio para maior conforto e uma camisa que aquece o adesivo uniformemente para facilitar a aplicação.

Aquece rápida e uniformemente

- O adesivo aquece em apenas 6 minutos à temperatura ambiente.
- Gatilho ajustável que se adapta a diferentes tamanhos de mãos e permite que diferentes quantidades de adesivo sejam aplicadas cada vez que é pressionado.
- O perfil fino ajuda a visualizar melhor o bico para melhor precisão na aplicação.
- Base sólida que fica firme para evitar derramamento de adesivo quando a ferramenta não está em uso.
- Asas podem ser adicionadas para permitir o armazenamento lateral sem gotejamento do adesivo.
- Fácil limpeza do bico; a base também funciona como uma ferramenta para ajustar o bico.
- O aquecedor auto-regulado PTC é compatível com modelos que operam em tensões de 110 a 230 V.
- Não é necessário um conversor Quadrack; as barras adesivas Q e TC podem ser trocadas facilmente.



Nova camisa para aplicação mais fluida

Punho macio para maior conforto

Botão ligado / desligado iluminado e protegido

Aceita barras Q e TC sem adaptador

Noções básicas:

O aplicador industrial médio de 15,875 mm (5/8") com ecoaquecedor (projetado para baixo consumo de energia), é robusto, fácil de usar e ideal para aplicar uma quantidade média de adesivo. Ele aquece em 6 minutos e possui um botão de ligado / desligado iluminado.

Ideal para uma variedade de aplicações industriais:



Bom funcionamento e desempenho em uma ampla gama de aplicações de madeira.



Perfil fino que permite visualizar o bico para uma aplicação precisa durante a montagem de produtos.



O design robusto permite o uso repetido em aplicações de embalagem e fechamento de caixas.

Informações para pedidos									
Produto	Temperatura.	Tensão	Tipo de tomada	Tamanho de adesivo	Aquecedor	Controle de temp.	Temp. de operação	Comprimento do cabo	Embalagem
3M™ Aplicador Hot Melt TC/TC-Q, GEN II	Baixa	110 - 230 V	Euro	5/8" (15.875)	PTC	Aquecedor auto-regulado	265 °F (130 °C)	10 ft	Caixa de papelão (10 por embalagem)
	Regular						380 °F (190 °C)		



Divisão de Fitas
e Adesivos Industriais
3M Brasil

Seleção e uso do produto: Muitos fatores além do controle da 3M e somente dentro do conhecimento e controle do usuário podem afetar o uso e o desempenho de um produto 3M em uma determinada aplicação. Assim, o cliente é o único responsável pela avaliação adequada (incluindo, mas não se limitando à adequação à finalidade e adequação à aplicação), seleção e utilização dos produtos 3M. Os produtos de segurança devem sempre ser selecionados e utilizados de acordo com todos os regulamentos e normas aplicáveis (por exemplo, OSHA, ANSI e outros), após uma avaliação de risco adequada ter sido conduzida. A falha em avaliar, selecionar e usar corretamente um produto 3M pode resultar em ferimentos, doenças, morte e/ou danos materiais. Descarte as cabeças atomizadoras usadas, tinta/revestimento residual, recipientes/materiais usados e o PPS de acordo com os regulamentos locais.

Garantia, recurso limitado e isenção de responsabilidade: A menos que uma garantia diferente seja especificamente declarada na embalagem do produto 3M ou na documentação do produto (nesse caso, essa garantia rege), a 3M garante que cada produto 3M está em conformidade com a especificação do produto 3M aplicável no momento em que a 3M envia o produto. **A 3M não oferece outra garantia ou condição, expressa ou implícita, incluindo, mas não se limitando a qualquer garantia ou condição implícita de comercialização, adequação a uma finalidade específica, ou decorrentes de um curso de negociação, costume ou uso de comércio.** Se o produto 3M não cumprir com esta garantia, a única e exclusiva solução é, por opção da 3M, a substituição do produto 3M ou o reembolso do preço de compra.

Limitação de responsabilidade: Exceto pelo recurso limitado estabelecido acima, e exceto na medida proibida por lei, a 3M não será responsável por qualquer perda ou dano decorrente do produto 3M, seja direto, indireto, especial, incidental ou consequente (incluindo, mas não limitado a, perda de lucros ou oportunidade de negócios), independentemente da teoria legal ou equitativa afirmada, incluindo, mas não limitado a, garantia, contrato, negligência ou responsabilidade estrita.

A 3M é uma marca registrada da 3M Company. Todas as outras marcas registradas são de propriedade de seus respectivos proprietários. © 3M 2022. Todos os direitos reservados.